
 江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPD Engineering Technology Co. Ltd.		仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET  双金属温度计 BIMETALLIC THERMOMETER				镇江海纳川物流产业发展有限责任公司 发放效能提升项目				
		合同号 CONT. NO.				工程号 ENG NO.	202403-04	主项号 PROJ NO.		
						图号 DWG. NO.		202403-04-K03-02/0		
				设计阶段 STAGE	施工图	第 1 张 共 2 张 SHEET OF				
位号 TAG NO.	操作条件 OPERATING CONDITIONS			插入深度 (mm) INSERT LENG.	刻度范围 °C SCALE	保护管材料 THERMO-WELL MATER.	P&ID号 P&ID NO.	备注 REMARKS		
	工艺介质 FLUID	压力MPa(G) PRESSURE	温度 °C TEMP.							
TG-82000B	蒸汽	0.6	165	5"	0~300	1Cr18Ni9Ti (带316套管)		LS-901-3"		
TG-82001B	醋酸	0.53	25	9"	0~100	1Cr18Ni9Ti (带316L套管)		AC-5395-10"		
TG-82002B	乙醇	0.4	25	9"	0~100	1Cr18Ni9Ti (带316套管)		EL-5491-10"		
TG-82003B	乙酯	0.45	25	9"	0~100	1Cr18Ni9Ti (带316套管)		EA-35192-10"		
TG-82004B	甲醇	0.4	25	9"	0~100	1Cr18Ni9Ti (带316套管)		ML-5391-10"		
温度计规格 THERMOMETER SPECIFICATION										
型号 MODEL				WSS-481W						
表头直径 DIAL SIZE (mm)				100						
结构形式 CONSTRUCTION STYLE				万能型						
精度 ACCURACY										
保护管直径 THERMOWELL DIAMETER (mm)				φ 6 mm						
外壳防护等级 ENCLOSURE PROOF				IP65						
安装固定方式 MOUNTING STYLE				螺纹连接						
螺纹规格 THREAD SIZE				1"NPT						
法兰标准及等级 FLANGE STD. & RATING										
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING										
制造厂 MANUFACTURER										
备注 REMARKS				共5支						
修改 REV.	说明 DESCRIPTION	设计 DESIGN	日期 DATE	校核 CHECK	日期 DATE	审核 APPD	日期 DATE			

 江苏索普工程科技有限公司 JiangSu SOPD Engineering Technology Co. Ltd.	仪表数据表 INSTRUMENT DATA SHEET					镇江海纳川物流产业发展有限责任公司 发放效能提升项目			
	双金属温度计 BIMETALLIC THERMOMETER					工程号 ENG NO	202403-04	主项号 PROJ NO	
	合同号 CONT. NO.					图号 DWG. NO.	202403-04-K03-02/0		
					设计阶段 STAGE	施工图	第 2 张 共 2 张 SHEET OF		
位号 TAG NO.	操作条件 OPERATING CONDITIONS			插入深度 (mm) INSERT LENG.	刻度范围 °C SCALE	保护管材料 THERMO-WELL MATER.	P&ID号 P&ID NO.	备注 REMARKS	
	工艺介质 FLUID	压力MPa(G) PRESSURE	温度 °C TEMP.						
TG-82006B	液磺	0.6	160	9"	0~300	1Cr18Ni9Ti (带316L套管)		PL-901-8"/10"	
TG-901	仪表空气	0.6	25	9"	0~100	1Cr18Ni9Ti (带316套管)		V-901	
温度计计规格 THERMOMETER SPECIFICATION									
型号 MODEL	WSS-481W								
表头直径 DIAL SIZE (mm)	100								
结构形式 CONSTRUCTION STYLE	万能型								
精度 ACCURACY									
保护管直径 THERMOWELL DIAMETER (mm)	φ 6 mm								
外壳防护等级 ENCLOSURE PROOF	IP65								
安装固定方式 MOUNTING STYLE	法兰连接								
螺纹规格 THREAD SIZE									
法兰标准及等级 FLANGE STD. & RATING	HG/T 20615-2009 150LB								
法兰尺寸及密封面 FLANGE SIZE & FACING	1-1/2" RF								
制造厂 MANUFACTURER									
备注 REMARKS	共2支								
修改 REV.	说明 DESCRIPTION	设计 DESIGN	日期 DATE	校核 CHECK	日期 DATE	审核 APPD	日期 DATE		